

All Purpose Fasteners - Viti per uso generale

1. Descrizione

Firestone All Purpose Fasteners sono viti autoperforanti ed autofilettanti specificatamente progettate per il fissaggio meccanico su lamiera di acciaio, compensato e tavole di legno della membrana RubberGard EPDM, di isolanti per tetti (in abbinamento a idonei piattelli) o di accessori quali le piattine di fissaggio, le barre di terminazione, i profili perimetrali, ecc. batten bars, barre di terminazione, ecc....

2. Preparazione

Il substrato deve essere solido e asciutto. Per alcuni substrati la Firestone consiglia di eseguire preventivamente il test di sfilamento a trazione. Fare riferimento al capitolo dei criteri di progettazione per ulteriori informazioni.

3. Applicazione

Le viti devono penetrare il substrato in accordo alle specifiche della Firestone. Installare la vite con avvitatore o trapano a bassa velocità e punta Philips temprata numero 3. Non stringere eccessivamente né troppo poco la vite. Normalmente la vite dovrebbe penetrare per almeno 15 mm nei solai in lamiera di acciaio e 25 mm nel legno.

4. Consumo

La quantità dei fissaggi da usare sarà in base ai requisiti di progetto.

5. Caratteristiche

Tecniche	■ Materiale	SAE 1022, Acciaio trattato a caldo
	■ Colore	Rosso o bianco
	■ Diametro filettatura (mm)	6.0
	■ Filetti/pollice	13
	■ Testa	# 3 Punta Philips
	■ Resistenza a sfilamento	1800 N lamiera di acciaio in 0.75 1800 N Compensato marino da 19 mm
	■ Protezione alla corrosione	Elettrodeposizione

6. Confezione/stoccaggio/durata a magazzino

Lunghezza della vite (mm)	Lunghezza della filettatura (")		Pezzi/Secchiello
32	1 1/4	Tutta	1000
41	1 5/8	Tutta	1000
57	2 1/4	Tutta	1000
73	2 7/8	Tutta	1000
83	3 1/4	76	1000
95	3 3/4	76	1000
114	4 1/2	76	1000
127	5	102	1000
152	6	102	1000
178	7	102	500
203	8	102	500

Conservazione: In un ambiente pulito e asciutto

Durata: Illimitata se immagazzinato correttamente.

7. Precauzioni

Si raccomanda la protezione degli occhi durante l'installazione.

