

Lap Sealant HS - Sigillante per bordi

1. Descrizione

Il Lap Sealant Firestone è progettato per sigillare e proteggere meccanicamente i bordi esposti di tutte le giunzioni in opera fatte con l'adesivo Splice Adhesive o sui bordi esposti del QuickSeam FormFlash che siano stati ritagliati. Il Lap Sealant è usato anche come sigillante in altre applicazioni, come previsto nelle specifiche di posa della Firestone.

2. Preparazione

La superficie sulla quale viene applicato il Lap Sealant, deve essere pulita, asciutta e senza materiali estranei, oli e grassi. La superficie che deve essere sigillata deve essere pulita con il primer QuickPrime Plus. Attendere almeno 4 ore dalla realizzazione della giunzione prima di applicare il Lap Sealant. In ogni caso, il Lap Sealant deve essere applicato entro la fine della giornata lavorativa. Se il Lap Sealant è stato esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Il Lap Sealant è applicabile con una pistola per sigillanti nella posizione specifica e spalmato con la spatola fornito dalla Firestone, assicurandosi creare un rilievo di sigillante sopra il bordo della giunzione. Il Lap Sealant può essere applicato anche con lo speciale beccuccio fornito dalla Firestone con le cartucce, assicurandosi di mantenere il centro del beccuccio sul bordo della giunzione.

4. Consumo

Da 6 a 7 metri lineari per cartuccia.

5. Caratteristiche

Tecniche	■ Base	EPDM
	■ Colore	Nero
	■ Solventi	Solvente alifatico leggero
	■ Solidi (%)	Min. 80
	■ Peso specifico	1.34 - 1.46
	■ Punto di infiammabilità (°C)	11

6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

Confezione: 25 Cartucce per scatola

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato in ambiente asciutto a temperature comprese fra 15° C e 25° C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette. Verificare la data di produzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare quando si usa. Solo per uso professionale. Usare solo in aree ben ventilate. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Per la pulizia si consiglia di strofinare con alcool, seguito da lavaggio con acqua e sapone. Tenere lontano dalla portata dei bambini.