

QuickSeam Conduit Flashing

Cuffie per tubi di piccolo diametro

1. Descrizione

La cuffia QuickSeam Conduit Flashing Firestone è studiata per collegare l'impermeabilizzazione a corpi passanti rotondi con diametro da 13 mm a 64 mm. E' una cuffia prefabbricata di gomma con una uno strato di nastro autoadesivo laminato nella parte inferiore della flangia. La cuffia è adattabile ai diversi diametri dei tubi, tagliandola alla corretta misura prima dell'installazione.

2. Preparazione

Si devono eliminare dal tubo tutti i vecchi rivestimenti e tutti i materiali estranei, in modo da avere una superficie liscia. La superficie della membrana EPDM RubberGard deve essere preparata con il primer QuickPrime Plus , usando il tampone Quick Scrubber. Non è consentito l'uso di altri prodotti.

3. Applicazione

Tagliare parte conica sopra l'anello di misura corrispondente al diametro del tubo. Installare la cuffia, la fascetta stringitubo ed il sigillante Lap Selant, come da specifiche ed i dettagli esecutivi della Firestone.

4. Consumo

1 pezzo per tubo.

5. Caratteristiche

Tecniche	Corpo della cuffia	QuickSeam Tape
■ Base	EPDM vulcanizzato	Polimeri di gomma
■ Colore	Nero	Nero
■ Stato	Vulcanizzato	Vulcanizzato
■ Spessore (mm)	1.4 - 1.9	0.76
■ Diametro della flangia (mm)	229	
Diametri esterni dei tubi passanti (mm)		
■ 13 mm		
■ 19 mm		
■ 25 mm		
■ 32 mm		
■ 37 mm		
■ 45 mm		
■ 51 mm		
■ 57 mm		
■ 64 mm		

6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

Confezione: 10 pezzi per scatola – completi di fascette stringi tubo inossidabili.

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

7. Precauzioni

Far riferimento alla scheda di sicurezza