

QuickSeam R.M.A. Strip - Strisce di EPDM armato autoadesive per fissaggi non perforanti.

1. Descrizione

Le QuickSeam R.M.A. Strip Firestone sono strisce di membrana EPDM armata RubberGard Max larga 254 mm, con due nastri QuickSeam Splice Tape larghi 75 mm preaccoppiati in fabbrica su entrambi i bordi di uno stesso lato. Le strisce vengono usate per il fissaggio non perforante la membrana, come descritto nelle specifiche Firestone.

2. Preparazione

Il substrato deve essere pulito, liscio, asciutto e esente da bordi taglienti, materiali estranei, oli, grassi e altri materiali che potrebbero danneggiare la membrana. Se sono state esposte a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarle a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Srotolare la Quickseam Reinforced Perimeter Fastening Strip con la carta siliconata rivolta verso l'alto, sitemandole secondo lo schema di progetto. Una volta che le strisce appoggiano piatte, fissarla al substrato con le piattine di fissaggio Batten Strip della Firestone o con rondelloni approvati e viti e tasselli (massimo interasse 300 mm) e installare la membrana EPDM come da specifiche Firestone.

4. Consumo

In accordo con la lunghezza dei fissaggi meccanici.

5. Caratteristiche

Tecniche	RubberGard MAX	QuickSeam Tape (2 x)
■ Base	EPDM	Polimeri di gomma
■ Colore	Nero	Nero
■ Solventi	Nessuno	Nessuno
■ Solidi (%)	100	100
■ Spessore (mm)	1.52	0.63
■ Larghezza (mm)	254	76

6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

Confezione: rotoli da 30,50 m (100') – 1 rotolo per scatola

nota: In ogni scatola sono inclusi dei tamponi QuickScrubber o QuickScrubber Plus con le relative maniglie. La quantità dipende dal tipo di prodotto QuickSeam

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di produzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7. Precauzioni

Far riferimento alla scheda di sicurezza