

# QuickSeam Walkway Pad

## Quadrotti in gomma per camminamenti.

### 1. Descrizione

I QuickSeam Walkway Pads sono dei quadrotti bugnati di gomma di alta qualità con preaccoppiato sul lato inferiore o due corsi di nastro autoadesivo QuickSeam Tape larghi 178 mm (7") o tre di nastro adesivo largo 76 mm (3"). Sono usati per proteggere la membrana EPDM nelle aree di traffico pedonale regolare (manutenzione periodica di impianti, porte d'accesso, ecc.).

### 2. Preparazione

La superficie della membrana EPDM RubberGard deve essere preparata con il primer QuickPrime Plus, usando il tampone Quick Scrubber o QuickScrubber Plus. Non è consentito l'uso di altri prodotti.

### 3. Applicazione

Installare i QuickSeam Walkway Pad con la superficie piatta sopra la membrana EPDM già completamente installata e devono essere fra loro distanziati di 25 mm come minimo e 152 mm come massimo, per permettere il drenaggio dell'acqua.

### 4. Consumo

In conformità alla lunghezza del dettaglio da eseguire.

### 5. Caratteristiche

Tecniche	Walkway Pad	Strisce Adhesive
■ Base	Polimeri di gomma	Elastomeri
■ Colore	Nero	Nero
■ Solidi (%)	100	100
■ Stato	Vulcanizzato	Vulcanizzato
■ Spessore (mm)	7.6	0.76
■ Temp. di infragilimento (°C)	-40	-

### 6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

**Confezione:** Misure 762 mm x 762 mm - 50 pezzi/pacco

**Conservazione:** Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

**Durata a magazzino:** 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette. Verificare la data di produzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

### 7. Precauzioni

Far riferimento alla scheda di sicurezza