

Splice Adhesive (SA-1066) Collante per giunzioni

1. Descrizione

Lo Splice Adhesive è un adesivo a contatto a base di neoprene progettato per giuntare le membrane EPDM RubberGard, le strisce FormFlash e per incollare la membrana EPDM su superfici metalliche, come descritto nelle specifiche della Firestone.

2. Preparazione

Le superfici da giuntare devono essere pulite con il pulitore Splice Wash, usando uno straccio pulito.

La superficie della membrana è pulita correttamente quando risulta di color grigio scuro, senza striature. In alternativa la superficie da giuntare possono essere pulite con il primer QuickPrime Plus, applicato con il tampone QuickScrubber o QuickScrubber Plus. Mescolare accuratamente prima e durante l'uso, fino ad ottenere una completa miscelazione, senza sedimenti sul fondo né striature nella massa. Se è stato esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Applicare su entrambe le superfici da far aderire uno strato spesso ed uniforme di adesivo, usando un pennello largo da 75 a 100 mm, resistente al solvente. Non applicarlo con movimenti circolari, non usare rulli né pennelli con il manico lungo. Evitare grumi e ristagni di adesivo. Consentire all'adesivo di asciugarsi (il tempo dipende dalle condizioni ambientali) prima di accoppiare le superfici.

Controllare lo stato di asciugatura dell'adesivo con il test del tocco/scorrimiento, come descritto nelle istruzioni di installazione.

4. Consumo

Non è ammessa la diluizione. L'adesivo deve essere applicato uniformemente, per evitare risultati disomogenei. La resa per una giunzione standard da 100 mm di larghezza, applicato su entrambi i lati, è di 30 m lineari per gallone

5. Caratteristiche

Tecniche		
■ Base		Polimeri sintetici
■ Colore		Nero
■ Solventi		Esno, toluene, xilene
■ Solidi (%)		26 (minimo)
■ Viscosità (cp)		2900-3700
■ Peso specifico		0.876 ± 5%
■ Punto di infiammabilità (° C)		-17.7

6. Confezioni – Conservazione – Durata a magazzino

Imballaggio: Barattolo da 3,8 litri (1 gallone) – 4 barattoli per scatola

Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25° C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 9 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette. Verificare la data di produzione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l'uso. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il solvente consigliato per la pulizia è il pulitore della Firestone Splice Wash, finché è ancora fluido. Una volta aperta la confezione, l'adesivo rimanente deve essere consumato entro una settimana.

