

TOP PRIMER AC

**Fissativo a
dispersione
nanometrica**

Caratteristiche

TOP PRIMER AC è una dispersione acquosa di nanoparticelle acriliche caratterizzate da una elevata penetrazione nei supporti anche di ridotta porosità.

Campi di applicazione

Preparazione di massetti superficialmente polverulenti prima della posa del parquet con adesivi vinilici

Appretto antipolvere per superfici cementizie.

Primer per rasature e liscature cementizie.

Vantaggi

Il Top Primer AC è un prodotto in dispersione acquosa inodore e non irritante, pronto all'uso, idoneo per l'applicazione in ambienti con presenza di persone o prossimi a locali abitati.

Preparazione dei supporti

Il supporto da trattare deve essere asciutto, pulito, esente da grassi e oli, vernici.

Modalità d'impiego

Applicare il Top Primer AC in mani successive con un inaffiatoio, a pennello o a rullo. Evitare la formazione di pellicole superficiali per non compromettere la adesione degli strati successivi.



Dati tecnici ed applicativi

Aspetto	Liquido opalescente
Peso specifico	1.01 kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Tempo di attesa prima della rasatura/incollaggio	6-8 ore
Consumo	150-500 g/m ² in funzione del supporto
Tempo di conservazione	12 mesi se mantenuto in ambiente fresco e asciutto in confezioni originali sigillate. Teme il gelo

Avvertenze

Il prodotto non è compatibile con adesivi bicomponenti e poliuretani monocomponenti.

Non applicare sui sottofondi a base di anidride.

Evitare la formazione di pellicole superficiali. Il prodotto deve essere totalmente assorbito dal sottofondo.

Le informazioni sopra riportate derivano dalla nostra esperienza al momento della stesura della scheda, sono da ritenersi comunque puramente indicative e dovranno essere testate da opportune ed esaustive prove pratiche da parte dell'utilizzatore.

E' quindi compito di chi utilizza il materiale valutarne l'effettiva idoneità.